



El inflador eléctrico Bravo 2000 consta de un motor principal y un motor suplementario (refuerzo), que aumenta la capacidad y la presión. Los dos motores pueden funcionar simultáneamente para obtener la máxima capacidad y presión.

En el Bravo 2000, puede presionar el botón naranja para simplemente hacer funcionar el motor principal, o puede presionar el botón rojo para encender el refuerzo y ayudar a obtener el máximo rendimiento. Ambos motores están protegidos por fusibles térmicos.

CARACTERÍSTICAS

- Infla y desinfla
- Tiene una carcasa exterior de acero robusta para protección adicional
- Equipado con motor principal y un motor de refuerzo para aumentar la capacidad y la presión
- El cable de alimentación de red integral de 3 m viene con un enchufe de 2 clavijas*
- Viene con una manguera de inflado, 7 adaptadores diferentes y una correa de transporte para el hombro

SE USAN PARA

- Inflado/desinflado de nuestra gama de productos inflables

DATOS TÉCNICOS

Inflador eléctrico Bravo 2000	
Código del producto	180026
Suministro de voltaje	230 V (motor principal) 230 V (refuerzo)
Potencia máxima	1000W / 2000W
Presión máxima	140 mbar (2 psi)/400 mbar (5,8 psi)
Tasa de flujo máx. (litros/min)	1200 l/min / 2000 l/min
Dimensiones	32 x 17 x 26 cm
Peso	4,1 kg